



Низкотемпературный моноблок АСК-Холод МН-31



Описание

Низкотемпературный моноблок АСК-Холод МН-31 предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель выполнена в виде единого блока, воздухоохладитель (испаритель) которого устанавливается во внутренний объем холодильной камеры, а компрессорно-конденсаторный блок - снаружи. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета Ral 9003 толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

Комплектация:

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Carel (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности
- Защита: реле давления по высокому и низкому давлению
- Монитор напряжения

Особенности

- Компрессор: Tecumseh TFH 2511 Z (Франция)
- Автоматика: Carel
- Тип управления: электронный блок
- Тип монтажа: навесной ранцевый
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов
- Устанавливается на камеру из сэндвич-панелей

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - ✚ Шаг ребер: 2,8 мм
 - ✚ Поверхность: 15,07 м²
 - ✚ Количество вентиляторов: 1

- Воздухоохладитель:
 - ✚ Шаг ребер: 4-8 мм
 - ✚ Поверхность: 13,2 м²
 - ✚ Количество вентиляторов: 1
- Вес хладагента: 1,3 кг
- Длина струи: 8 м
- Производительность: 1600 м³/час
- Габариты в упаковке: 1210x900x1130 мм
- Рекомендуемая толщина сэндвич-панелей: 150 мм
- Допустимая толщина сэндвич-панелей при установке подставки под моноблок: 80 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °С)
- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -30 °С)
- Выносной пульт управления
- Шумоизоляция наружного блока
- Запорные вентили (для сплит-систем), заправка фреоном
- GSM-мониторинг для удаленного контроля работы холодильной машины
- Возможность замены компрессора по запросу заказчика
- Возможность выполнения корпуса из нержавеющей стали

Основные характеристики

Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -25 до -10 °С
Холодопроизводительность	2.19 кВт
Объем камеры	от 9 до 40 м ³
Хладагент	R404
Напряжение	380 В
Потребляемая мощность	1.98 кВт
Ширина	840 мм
Глубина	1050 мм
Высота	910 мм
Вес (с упаковкой)	163 кг
Страна производства	Россия